Серийно выпускаемые "умные" счетчики газа

№ п/п	Производитель	Модель	Типоразмер	Минимальный расход, $м^3$/час	Максимальный расход, $м^3$/час	Порог чувствительности, м3/час	Температура окружающей среды, °С	Тип фланцевого соединения / Соединительная внутренняя резьба	Межповерочный интервал
1	ООО «Миртек» г. Таганрог	МИРТЕК-51-РУ G1,6	G1,6	0,016	2,5	0,003	от - 30 до + 55	Размеры резьбы штуцеров G1 ¼, G1, G1 ½, G1 ¾	6 лет
2		МИРТЕК-51-РУ G2,5	G2,5	0,025	4	0,005			
3		МИРТЕК-51-РУ G4	G4	0,04	6	0,008			
4		МИРТЕК-51-РУ G6	G6	0,06	10	0,012			
5		МИРТЕК-51-РУ G10	G10	0,1	16	0,020			
6		МИРТЕК-51-РУ G16	G16	0,16	25	0,030			
7	АО "Газдевайс" Московская обл.	ОМЕГА ЭТК GSM G1,6	G1,6	0,016	2,5	0,003	от - 40 до + 60	Размеры резьбы штуцеров G1 ¼-В	10 лет
8		ОМЕГА ЭТК GSM G2,5	G2,5	0,025	4	0,005			
9		ОМЕГА ЭТК GSM G4	G4	0,04	6	0,008			
10	ООО НПП "Тепловодохран" г. Рязань	Пульсар СМАРТ	G1,6	0,016	2,5	0,003	от - 40 до + 60	Размеры резьбы штуцеров G1 ¼, G1, G1 ½, G1 ¾, G2, G2 ½	6 лет
11		Пульсар СМАРТ	G2,5	0,025	4	0,005			
12		Пульсар СМАРТ	G4	0,04	6	0,008			
13		Пульсар СМАРТ	G6	0,06	10	0,008			
14		Пульсар СМАРТ	G10	0,1	16	0,010			
15		Пульсар СМАРТ	G16	0,16	25	0,010			
16		Пульсар СМАРТ	G25	0,25	40	0,010			
17	ООО «Техномер» г. Арзамас	СМТ-Комплекс G4	G4	0,04	7	0,008	от - 40 до + 55	Фланец 40-2,5-01 ГОСТ 33259-2015 (для G4, G6, G10, G16, G25 и трубопровода Dy=40мм) / G1¼ (для G4, G6, G10, G16 и трубопровода Dy=20мм, 25мм, 32мм); Dy=50мм для G40; Dy=80мм для G40-2, G65, G100.	6 лет
18		СМТ-Комплекс G6	G6	0,06	11	0,012			
19		СМТ-Комплекс G10	G10	0,1	18	0,020			
20		СМТ-Комплекс G16	G16	0,16	28	0,032			
21		СМТ-Комплекс G25	G25	0,25	45	0,050			
22		СМТ-Комплекс G40	G40	0,4	72	0,080			
23		СМТ-Комплекс G65	G65	0,65	110	0,130			
24		СМТ-Комплекс G100	G100	1,1	176	0,600			